

Informations utiles au contrôle des véhicules automobiles affectés au trafic interne des entreprises / Exonération des prescriptions applicables à la construction et à l'équipement des véhicules

L'autorité d'immatriculation peut soustraire aux exigences les véhicules qui n'empruntent la voie publique que dans le cadre du trafic interne d'une entreprise si la sécurité est sauvegardée et si des tiers ne sont pas importunés (art. 221, al. 2 OETV).

Ci-après les exigences requises pour le contrôle des véhicules affectés au trafic interne d'une entreprise.

| | |
|----------------------------|---|
| Garantie | Garantie relative au poids total du véhicule, présentée par écrit par le constructeur d'origine (peuvent aussi être acceptées des données fiables tirées du manuel d'instructions ou de la fiche technique). Toutes les données techniques doivent aussi être fournies. |
| Numéro de châssis | Ce numéro doit être frappé sur le châssis, à un endroit facilement accessible. |
| Plaquette du constructeur | Cette plaquette doit être apposée à un endroit facilement accessible. Elle doit mentionner au moins les données ci-après: <ul style="list-style-type: none">• le nom du constructeur ou la marque de fabrique;• le numéro de châssis. |
| Moteur | Données techniques relatives à la cylindrée, à la puissance et au régime du moteur. Les moteurs à propulsion électrique, aussi lorsqu'ils sont fixés sur les véhicules, doivent mentionner de manière nettement lisible les données ci-après: <ul style="list-style-type: none">• la tension de service en volts;• la puissance continue en kW;• le régime en 1/min, en fonction de la puissance continue. |
| Eclairage | Devant: <ul style="list-style-type: none">• 2 feux de position blancs;• 2 feux de croisement blancs si la vitesse maximale excède 15 km/h;• 2 clignoteurs jaunes. Derrière: <ul style="list-style-type: none">• 2 feux rouges;• 2 catadioptres rouges;• 2 clignoteurs jaunes. L'éclairage ne doit pas forcément être réceptionné par type. |
| Emplacement de l'éclairage | La hauteur du point d'emplacement prescrit peut varier si des raisons d'ordre technique ou opérationnel l'imposent. Pour les véhicules qui présentent une largeur de plus de 2,1 mètres, l'application de feux de gabarit doit être déterminée en fonction de l'aire d'exploitation de l'entreprise. |
| Système d'alarme | Ce système s'impose si la vitesse du véhicule excède 15 km/h. |
| Dégivreur | Ce dispositif s'impose lorsque la cabine du conducteur est fermée. |
| Cale d'arrêt | Un cale d'arrêt s'impose lorsque le poids total du véhicule excède 3500 kilogrammes. |
| Direction | La direction ne doit pas avoir de jeu et doit être d'un maniement facile. |
| Gaz d'échappement | Le document antipollution ne s'impose pas forcément. L'attestation certifiant que les prescriptions relatives aux émissions de gaz d'échappement sont observées ne s'impose pas si le véhicule ne dégage pas excessivement de ces gaz. La mesure de l'émission sonore ne s'impose pas si ces émissions n'incommodent personne. |
| Equipement | <ul style="list-style-type: none">• Plaque d'identification arrière, si nécessaire.• Rétroviseur si nécessaire.• Disque indiquant la vitesse maximale. |